

BiFree liidestus Standard Books'iga

Järgnevas juhendis on kirjeldatud, kuidas tuleb Standard Books seadistada, et oleks võimalik kasutama hakata BiFree tarkvara Standard Books'is olevate andmetega.

Esmalt on vaja teha REST API päringu (HTTP protokoll) seadistused:

1. Avage **Moodul "Veebipood ja CMS" > Seadistused > "Ligipääs funktsioonidele veebist"**.
2. Avanenud seadistuses tuleb täita käsitsi rida vastavalt:

Funktsioon: API

Avalik: Avalik

SSL: ei

Session: ei

Lubatud IP-d: Tuleb jätta tühjaks. Kuna BiFree näol on tegemist tarkvaraga, mis on paigaldatud lokaalselt Teie arvutisse, siis Teie arvuti IP muutub ajas pidevalt. NB! Tuleb meeles hoida, et antud lahendus ei ole nii turvaline.

Funktsioon	Avalik	SSL	Session	Lubatud IP-d
1 API	Avalik	ei	ei	
2				
3				

3. Järgmiseks avage **Moodul Üldine > Seadistused > "Valikulised võimalused"**
4. Avanenud seadistuse aknas märkige järgnevad linnukesed:
"Veebi Rest API"
"Luba HTTP autentimine"
"Ekspordi järjekorra numbrid (sünkroniseerimine)"

- Luba ühesuguste IP-aadressidega kliente
- Automaatne import Import-kataloogist
- Näita tuhandete eraldajat
- Ekspordi järjekorra numbrid (sünkroniseerimine)
- Aruannete statistika
- Välise gateway kasutamine
- Globaalsed kasutajad (Ühildatud kasutajagrupid on soovitatav)
- Sirvi akna filtreerimine
- Veebi Rest API
- Luba HTTP autentimine
- Ära taaskäivita programmi suure serveri koormuse korral

Ühenduse katkestamine mitteaktiivse kliendiga 0

5. Avage **Moodul Üldine > Seadistused > Kasutajagrupid**.

Isik, kelle nimega päringuid teostatakse, peab olema seotud kasutajagrupiga, millele on lisatud eraldi reaga õigus:

Toiming / Rest API / Täis

	Tüüp	Tase	Ava tüüp
1	Toiming	Rest API	Täis
			0

6. Päringutes kasutatavale kasutajanimele (isikud) peab olema seadistatud parool.

NB! BiFree juhendis on näited https protokollil alusel. Selleks, et teha HTTP päringut vormistage päring järgmiselt:

<http://username:@hostname:port/api/>

- "username" on kasutajanimi Isikute registrist;
- "hostname" on serveri IP aadress;
- "port" on serveri veebiport;
- "api" on kohustuslik päringu osa stringina;

Kui on soov kasutada HTTP päringute asemel krüpteeritud HTTPS päringuid, siis aktiveerimiseks palume pöörduda EXC klienditoe poole.

BiFree juhend: https://www.bifree.ee/wp-content/uploads/2019/09/SSG-EE-Setup-Guide-Standard-Books_.pdf